





Norme NF EN 15435

- Blocs de granulat courant, faces rectifiées, pose à sec
- Configuration : blocs de groupe 3, conforme à la NF EN 15435
- Classe de précision dimensionnelle :
 - Catégorie : D3 (+/- 1,5mm)
 - Planéité des faces : 1,5mm
 - Parallélisme des faces : 1,5mm
- Réaction au feu : Euroclasse **A1** (non combustible)
- Coefficient de diffusion de vapeur d'eau : **5/15**
- Adhérence au cisaillement : **0.15 N/mm2**
- Absorption d'eau et durabilité gel/dégel : Blocs non soumis à un gel sévère
- Isolation thermique :
 - Masse volumique absolue du béton de bloc : **2135 kg/m3**
 - Configuration : Voir ci-dessous

Profil BLOC DE COFFRAGE	Dimensions de fabrication (LxIxh) en mm	Dimensions des alvéoles (LxI) en mm	Epaisseur des parois	Epaisseur des entretoises	Masse volumique apparente en Kg/m3	Résistance caractéristique à la compression Rc en N/mm2	Conductivité thermique	Propriété acoustique
 Surface d'évidement de l'entretoise : 7660 mm2 Largeur d'un évidement : 140 mm 	500 x 250 x 200	140 x 190	30	30	791	6 (B60)	PND	PND
		220 x 190						